

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº ET-3010.00-1260-010-PNG-061																																																																									
	CLIENTE: -						FOLHA	1	de	4																																																																		
	PROGRAMA: -						-																																																																					
	ÁREA: -						-																																																																					
-	TÍTULO: SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO PARA ÁGUA DE INJEÇÃO À BASE DE BISSULFITO DE SÓDIO CATALISADO COM SULFATO DE FERRO						NP-1																																																																					
LMS/OMD/PMP																																																																												
ÍNDICE DE REVISÕES																																																																												
REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS																																																																											
0	Emissão Inicial																																																																											
A	Revisão geral.																																																																											
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>REV. 0</td> <td>REV. A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>30/09/2019</td> <td>21/11/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROJETO</td> <td>LMS/OMD/PMP</td> <td>LMS/OMD/PMP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXECUÇÃO</td> <td>B97J</td> <td>B97J</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERIFICAÇÃO</td> <td>UPQX</td> <td>UPQX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APROVAÇÃO</td> <td>CLJ1</td> <td>CLJ1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												REV. 0	REV. A									DATA	30/09/2019	21/11/2019									PROJETO	LMS/OMD/PMP	LMS/OMD/PMP									EXECUÇÃO	B97J	B97J									VERIFICAÇÃO	UPQX	UPQX									APROVAÇÃO	CLJ1	CLJ1								
	REV. 0	REV. A																																																																										
DATA	30/09/2019	21/11/2019																																																																										
PROJETO	LMS/OMD/PMP	LMS/OMD/PMP																																																																										
EXECUÇÃO	B97J	B97J																																																																										
VERIFICAÇÃO	UPQX	UPQX																																																																										
APROVAÇÃO	CLJ1	CLJ1																																																																										
AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.																																																																												

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº ET-3010.00-1260-010-PNG-061	REV. 0
			FOLHA 2 de 5
	TÍTULO: SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO PARA ÁGUA DE INJEÇÃO À BASE DE BISSULFITO DE SÓDIO CATALISADO COM SULFATO DE FERRO		NP-1
			LMS/OMD/PMP

1. Escopo

1.1. Esta especificação técnica fixa as características exigíveis para a qualificação e aceitação de **solução aquosa de bissulfito de sódio catalisado com sulfato de ferro, isento de cobalto**, usado como sequestrante de oxigênio e cloro, no sistema de injeção de água do mar, no processamento primário de petróleo.

1.2. Esta especificação técnica é válida a partir da data de sua edição.

1.3. Esta especificação contém requisitos técnicos e práticas recomendadas.

2. Documentos Complementares

Os documentos relacionados a seguir são citados no texto e contêm prescrições válidas para a presente especificação técnica.

ABNT NBR 5764	Amostragem de Produtos Químicos Industriais Líquidos de Uma Só Fase;
ABNT NBR 7500	Identificação para o Transporte Terrestre, Manuseio, Movimentação e Armazenamento de Produtos;
ABNT NBR 7503	Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Características, Dimensões e Preenchimento;
ABNT NBR 14725	Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ;
ABNT NBR 15308	Toxicidade aguda – Método de ensaio com misídeos (<i>Crustacea</i>)
ABNT NBR 15350	Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio com ouriço-do-mar (<i>Echinodermata: Echinoidea</i>)
ABNT NBR 15469	Ecotoxicologia — Coleta, preservação e preparo de amostras
ASTM D 1544	Standard Test Method for Color of Clear Liquids (Gardner Color Scale);
ASTM D 4052	Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter;
ASTM D 6166	Standard Test Method for Color of Pine Chemicals and Related products (instrumental Determination of Gardner Color);
ASTM E 70	Standard Test Method for Ph of Aqueous Solutions with the Glass Electrode.
OECD 107	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method.
OECD 117	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC Method.
OECD 123	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method
OECD 306	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Biodegradability in Seawater

Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes dos referidos documentos (incluindo emendas).

3. Condições Gerais

3.1. Documentos

O fornecedor deve apresentar na etapa de pré-qualificação os seguintes documentos do produto:

- Boletim técnico em português e/ou inglês;
- Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), em português, em acordo com a norma ABNT NBR 14725;
- Ficha de Emergência, em português, em acordo com a norma ABNT NBR 7503;
- Laudo de análise, emitido por laboratório independente, constando todos os resultados dos ensaios prescritos no item 4 conforme metodologias indicadas.

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº ET-3010.00-1260-010-PNG-061	REV. 0
			FOLHA 3 de 5
	TÍTULO: SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO PARA ÁGUA DE INJEÇÃO À BASE DE BISSULFITO DE SÓDIO CATALISADO COM SULFATO DE FERRO		NP-1 LMS/OMD/PMP

- e. Laudos das análises de ecotoxicidade em português conforme normas ABNT NBR 15308 (aguda) e ABNT NBR 15350 (crônica). Para o ensaio agudo, usar como organismo teste o *Mysidopsis juniae*. Para o ensaio crônico de curta duração, adotar como organismo teste o ouriço-do-mar, e para os demais ensaios, usar *Echinometra lucunter* no lugar do *Lytechinus variegatus* pois este último encontra-se inserido na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente – Portaria MMA 445/2014). No que concerne ao preparo da amostra para a realização do ensaio, deve-se atentar para o grau de solubilidade do produto em água, prazo de validade e condições de preservação e armazenamento da amostra em laboratório conforme especificação técnica do produto e da norma ABNT NBR 15469. Os ensaios deverão ser realizados usando como água de diluição água do mar sintética, com no mínimo 5 concentrações teste e mais um controle. Ensaio preliminar que indique uma concentração que não promove efeito e uma que promove o efeito sobre 100% dos organismos expostos deve ser realizado antes do teste definitivo para definição das concentrações que serão avaliadas. Todos os tratamentos deverão ser avaliados em triplicata (no mínimo) ou conforme a norma de ensaio específica (o que for mais restritivo).
- f. Laudo de biodegradabilidade em português utilizando a metodologia OECD 306 (Teste Marinho), apresentando o valor exato do percentual de biodegradação em 28 dias. A apresentação do laudo analítico referente ao potencial de biodegradabilidade do produto será dispensável quando o resultado deste ensaio estiver disponível na seção 12.2 da FISPQ do produto, com as metodologias aplicadas devidamente declaradas neste item e referenciadas na Seção 16.
- g. Laudo de potencial de bioacumulação em português utilizando metodologias de avaliação experimental ou de cálculo do coeficiente de partição octanol água usando metodologias da OECD (107,117,123). A apresentação do laudo analítico referente ao potencial de bioacumulação do produto será dispensável quando o resultado deste ensaio estiver disponível na seção 12.3 da FISPQ do produto, com as metodologias aplicadas devidamente declaradas neste item e referenciadas na Seção 16.

A apresentação dos laudos referentes aos itens e), f) e g) não exige a necessidade de fornecer as informações demandadas nas Seções do item 12.1 da FISPQ, incluindo todos os resultados disponíveis de ensaios de ecotoxicidade, biodegradabilidade e potencial de bioacumulação, realizados com outras metodologias de avaliação.

Caso o produto contenha mais de um componente passível de ensaio de biodegradabilidade, o laudo de ensaio referente ao produto poderá ser apresentado de forma integrada, isto é, contendo o resultado de todos os componentes orgânicos que foram submetidos ao ensaio.

O fornecedor deve apresentar durante o suprimento do produto os seguintes documentos:

- h. Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), em português, em acordo com a norma ABNT NBR 14725;
- i. Ficha de Emergência, em português, em acordo com a norma ABNT NBR 7503;
- j. Certificado de análise assinado por técnico credenciado junto ao Conselho Regional de Química (CRQ), conforme legislação vigente, constando todos os resultados dos ensaios prescritos no item 4 conforme metodologias indicadas.

Essas informações deverão ser apresentadas para cada lote de produto entregue, exceto para análise de teor de sólidos (quando aplicável) que deve ser apresentada por embalagem.

3.2. Embalagem e Transporte

O produto deverá ser acondicionado e transportado em embalagens que garantam a sua perfeita preservação e que suportem os riscos inerentes ao transporte e manuseio, inclusive marítimo, se aplicável.

Requisitos adicionais de embalagem (capacidade, tipo, características, etc.) e de transporte poderão ser definidos no processo de aquisição.

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº ET-3010.00-1260-010-PNG-061	REV. 0
			FOLHA 4 de 5
	TÍTULO: SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO PARA ÁGUA DE INJEÇÃO À BASE DE BISSULFITO DE SÓDIO CATALISADO COM SULFATO DE FERRO		NP-1
			LMS/OMD/PMP

3.3. Identificação

Nas embalagens do produto deverão constar, no mínimo:

- Nome comercial do produto;
- Função: **SEQUESTRANTE OXIGÊNIO/CLORO COM SULFATO DE FERRO**
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- Número de lote;
- Massa bruta (kg);
- Massa líquida (kg);
- Volume líquido (L ou m³), se aplicável;
- Data de fabricação;
- Data de validade;
- Advertência de riscos e perigos (Diamante de Hommel);
- Rotulagem de risco, conforme norma ABNT NBR 7500;
- Exigências de legislação específica, quando aplicável.

A função do produto deverá estar em destaque em relação às demais informações, devendo ter legibilidade suficiente em condições de baixa luminosidade e/ou à distância.

4. Características Físico-Químicas

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO*	UNIDADE
Aspecto	Visual	Líquido, límpido, sem material em suspensão, depósitos ou sobrenadantes.	-
Cor	ASTM 1544 ASTM 6166	Anotar *	-
Densidade (20 °C / 4 °C)	ASTM D 4052	1,28 -1,39	-
Teor de NaHSO ₃	Titulometria	39,0 ± 1,0	% (m/m)
Teor de ferro	Espectrometria de absorção atômica (AAS) e espectrometria de emissão atômica em plasma acoplado indutivamente (ICP-AES)	4.410 ± 368	mg/L
Teor de cobalto	Espectrometria de absorção atômica (AAS) e espectrometria de emissão atômica em plasma acoplado indutivamente (ICP-AES)	Isento.	mg/L
pH (20°C)	ASTM E 70	4,3 ± 0,8	-

* Onde constar "Anotar", o fabricante deverá informar o valor por ocasião da aprovação e/ou contratação do fornecimento do produto. Este valor será utilizado como referência para aquisições futuras.

5. Aceitação

A PETROBRAS, para critérios de aceitação do lote durante o fornecimento, se reserva o direito de ensaiar o produto para verificação dos requisitos certificados e de pré-qualificação.

6. Requisitos do Certificado de Análise do produto fornecido.

O certificado de análise do produto entregue deverá conter as seguintes informações:

- Nome do fabricante;

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº ET-3010.00-1260-010-PNG-061	REV. 0
			FOLHA 5 de 5
	TÍTULO: SEQUESTRANTE DE OXIGÊNIO PARA ÁGUA DE INJEÇÃO À BASE DE BISSULFITO DE SÓDIO CATALISADO COM SULFATO DE FERRO		NP-1
			LMS/OMD/PMP

- b) Número do certificado;
- c) Função: **SEQUESTRANTE OXIGÊNIO/CLORO COM SULFATO DE FERRO;**
- d) Marca comercial;
- e) Número do lote;
- f) Data de fabricação;
- g) Data de validade;
- h) Nome do técnico responsável;
- i) Número do CRQ do técnico responsável;
- j) Data de emissão do certificado;
- k) Coluna Ensaio com os itens obrigatórios constantes no item 4 desta especificação técnica;
- l) Coluna Método com os itens obrigatórios constantes no item 4 desta especificação técnica;
- m) Coluna Especificação com os itens obrigatórios constantes no item 4 desta especificação técnica;
- n) Coluna Resultados com os itens obrigatórios constantes no item 4 desta especificação técnica;
- o) Coluna Unidade com os itens obrigatórios constantes no item 4 desta especificação técnica;
- p) Endereço de e-mail e telefone para contato;
- q) Campo para observações que o emissor do laudo considerar relevantes.